

SIGLA CODE *	d (H7)	D4	S	S1	D1	F	I	LF	D3	DS	D2	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION CL	PESO WEIGHT kg.
												Statico C0 Static C0	Dinamico C Dynamic C		
												KN			
PFI 5U - N/I	5	7,7	8	7	18	M5x0,8	27	8	12	4	9	7	3,2	12°	0,018
PFI 6U - N/I	6	9,0	9	7	20	M6x1	30	9	13	5	11	8	3,5	12°	0,026
PFI 8U - N/I	8	10,4	12	9	24	M8x1,25	36	12	16	5	14	13	5,8	12°	0,045
PFI 10U - N/I	10	12,9	14	11	28	M10x1,5	43	15	19	6,5	17	18	8,6	12°	0,076
PFI 10.1U - N/I	10	12,9	14	11	28	M10x1,25	43	15	19	6,5	17	18	8,6	12°	0,076
PFI 12U - N/I	12	15,4	16	12	32	M12x1,75	50	18	22	6,5	19	24	11,5	12°	0,114
PFI 12.1U - N/I	12	15,4	16	12	32	M12x1,25	50	18	22	6,5	19	24	11,5	12°	0,144
PFI 14U - N/I	14	16,9	19	14	36	M14x2	57	21	25	8	22	36	17,5	15°	0,158
PFI 16U - N/I	16	19,4	21	15	42	M16x2	64	24	27	8	22	40	20	15°	0,200
PFI 16.1U - N/I	16	19,4	21	15	42	M16x1,5	64	24	27	8	22	40	20	15°	0,200
PFI 20U - N/I	20	24,4	25	18	50	M20x1,5	77	30	37	10	30	60	31	15°	0,372

(*) DISPONIBILI SU RICHIESTA CON FILETTATURA SINISTRORSA (CODICE ARTICOLO **PFL...U-N/I**)
(PREZZI DA CONCORDARE)

(*) AVAILABLE ON DEMAND WITH A LEFT-HAND THREAD (ITEM CODE **PFL...U-N/I**)(PRICES TO BE AGREED)