



GE...FW GE...FW-2RS

SNODI SFERICI RADIALI RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS

- ISO 12240 - 1
- **SENZA MANUTENZIONE**
- ACCOPPIAMENTO:
ACCIAIO CROMATO SU TESSUTO PTFE

- ISO 12240 - 1
- **MAINTENANCE FREE**
- COUPLING: CHROMED STEEL/ PTFE FABRIC



GE...FO		GE...FO-2RS		d	d1	D	S	C	TOLLERANZE TOLERANCES		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION α	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		PESO WEIGHT kg,
ART.	SIGLA - CODE <small>SNODO SENZA TENUTA BEARING WITHOUT SEALS</small>	ART.	SIGLA - CODE <small>SNODO CON TENUTA BEARING WITH SEALS</small>						d mm	D mm		Dinamico C Dynamic C KN	Statico C0 Static C0	
796GE	GE 6 FW	-	-	6	13	16	9	5	-0,008	-0,008	21	5,85	14,6	0,008
797GE	GE 8 FW	-	-	8	16	19	11	6	-0,008	-0,009	21	8,65	21,6	0,014
798GE	GE 10 FW	-	-	10	18	22	12	7	-0,008	-0,009	18	11,4	28,5	0,020
799GE	GE 12 FW	-	-	12	22	26	15	9	-0,008	-0,009	18	17,6	44	0,034
800GE	GE 15 FW	-	-	15	25	30	16	10	-0,008	-0,009	16	22,4	56	0,046
801GE	GE 17 FW	-	-	17	29	35	20	12	-0,008	-0,011	19	31,5	78	0,078
802GE	GE 20 FW	-	-	20	35	42	25	16	-0,010	-0,011	17	51	127	0,15
803GE	GE 25 FW	-	-	25	40	47	28	18	-0,010	-0,011	17	65,5	166	0,19
804GE	GE 30 FW	805GE	GE 30 FW-2RS	30	47	55	32	20	-0,010	-0,013	17	112	224	0,29
-	-	806GE	GE 35 FW-2RS	35	53	62	35	22	-0,012	-0,013	16	140	280	0,39
-	-	807GE	GE 40 FW-2RS	40	60	68	40	25	-0,012	-0,013	17	180	360	0,52
-	-	808GE	GE 45 FW-2RS	45	66	75	43	28	-0,012	-0,013	15	220	440	0,68
-	-	809GE	GE 50 FW-2RS	50	80	90	56	36	-0,012	-0,015	17	345	695	1,4
-	-	810GE	GE 60 FW-2RS	60	92	105	63	40	-0,015	-0,015	17	440	880	2,0
-	-	811GE	GE 70 FW-2RS	70	105	120	70	45	-0,015	-0,015	16	570	1140	2,9
-	-	812GE	GE 80 FW-2RS	80	115	130	75	50	-0,015	-0,018	14	695	1370	3,5
-	-	813GE	GE 90 FW-2RS	90	130	150	85	55	-0,020	-0,018	15	865	1730	5,4
-	-	814GE	GE100FW-2RS	100	140	160	85	55	-0,020	-0,025	14	930	1860	5,9
-	-	815GE	GE110FW-2RS	110	160	180	100	70	-0,020	-0,025	12	1340	2700	9,7
-	-	816GE	GE120FW-2RS	120	180	210	115	70	-0,020	-0,030	16	1500	3000	15,0
-	-	817GE	GE140FW-2RS	140	200	230	130	80	-0,025	-0,030	16	1930	3800	18,5
-	-	818GE	GE160FW-2RS	160	225	260	135	80	-0,025	-0,035	16	2160	4300	25,0
-	-	819GE	GE180FW-2RS	180	250	290	155	100	-0,025	-0,035	14	3000	6000	35,5